

SIGNATURE  
collezioneidylin  
Courbe

Questo sistema innovativo è costituito da nove sezioni separate che possono essere messe insieme creando 489 combinazioni differenti. Ispirato a una spada di vetro nel vento, Idylin Courbe è una soluzione molto filante e moderna. Il palo Idylin Courbe è fatto esclusivamente in alluminio.

**Caratteristiche tecniche**

I bracci e le estensioni sono cotruti in alluminio 6060 T5, mediante un processo di estrusione inversa che rispetta le norme EN755-2. Il palo è rifilato e poi spazzolato con tela sabbata da 120 grammi. Successivamente esso viene piegato fino alla forma ricercata. L'assemblaggio di alberi e elementi avviene tramite un anello in alluminio pressofuso che permette il posizionamento dell'elemento superiore fino a 90°. E' inoltre dotato di una base larga e ampia, per consentire l'ingresso dei dispositivi elettrici. E' disponibile dai 5 ai 9 metri di altezza e con bracci di 0 a 3 metri. La finitura esterna è derivante da un processo di Termolaccatura. La qualità del trattamento è ottenuta mediante l'applicazione di un ciclo di verniciatura a polveri epossidiche a carica elettrostatica, applicate preventivamente sul materiale opportunamente decappato mediante ciclo di sgrassaggio con quattro qualità di acido. Inoltre viene sovrapposto un primer, sul quale sono applicate le polveri epossidiche di RAL a richiesta e successivamente cotte a forno ad una temperatura max di 240 °C.

Può essere equipaggiata con una portella a cerniera. Progettata in accordo con la norma EN40 e marcata CE.